

FIRE F50 230V



Induttore di calore professionale carrellato con radiatore.

CODICE: T04.007.01 - FIRE F50-5 kW
(Colore rosso con puntale laterale)

CODICE: T04.007.02 - FIRE F50-5 kW
(Colore grigio con puntale laterale)

Dotazioni di serie:

- Puntale laterale
- Cavo di alimentazione

Dotazioni opzionali:

- Puntali speciali vari



La TopAuto propone una linea di induttori di calore di ultima generazione. I nuovi induttori si distinguono per il loro design moderno e la loro affidabilità. Frutto di un'accurata ricerca e di anni di esperienza, sono costruiti con componenti italiani della miglior qualità oltre che con la cura e la perizia dei nostri tecnici. Tutto ciò per garantire ad ogni operatore un utilizzo semplice e sicuro. Gli induttori di calore FIRE F50 sono ideali per un'ampia gamma di applicazioni: brasatura, calettatura, tempra, raddrizzatura pre/post riscaldamento, ricottura, etc.

Alcune delle applicazioni nel settore automotive sono le seguenti: Allineamento ruote, sblocco dadi, bulloni, cuscinetti a sfera, marmitte, applicazione sui freni, raddrizzatura alberi di trasmissione

Informazioni tecniche

Caratteristiche tecniche

| | |
|---|-----------------------------------|
| Potenza in ingresso | 5 kW |
| Corrente | 16A |
| Tensione | 230V / 3 PH + T 50 Hz |
| Livello di frequenza | 15 - 30 KHz |
| Grado di protezione | IP21 |
| Ciclo Lavorativo (a 20°C temperature ambiente alla massima potenza) | 30 min (± 5%) |
| Sistema di raffreddamento | Scambiatore idraulico con ventola |
| Tanica liquido di raffreddamento | 20 lt |
| Lunghezza manipolatore | 300 cm |
| Lunghezza cavo di alimentazione | 800 cm |
| Dimensioni | 56 x 60 x 116H cm |
| Peso | 67 Kg |



www.topauto-equipment.com
info@topauto-equipment.com

-
Tel +39 0456170025